



# ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST

Route de Charbogne – 08130 ATTIGNY

Tél : 03 24 71 25 22

E-mail : [commercial@assistancechimiedeest.fr](mailto:commercial@assistancechimiedeest.fr)



DANGER

UFI: 2EWA-RHA0-C10P-ST24

## CARACTERISTIQUES

- NETTOYANT
- DÉGRAISSANT
- GROS TRAVAUX
- CONCENTRE

## DOMAINES

- COLLECTIVITES
- TRANSPORTS / TP
- AGRICOLE / VITICOLE
- INDUSTRIES
- SERVICES TECHNIQUES
- GARAGES...

## BÉNÉFICES

- TRES PUISSANT
- DEGRAISSANT AVANT PEINTURE
- ECONOMIQUE
- SECURITE

## AVANTAGES

- SANS SOLVANT PETROLIER
- ININFLAMMABLE
- PERMET DE DECOLLER LES PAPIERS PEINTS NON PLASTIFIES
- DILUABLE A L'EAU



## PROPRIÉTÉS :

- CHEMSOL** est un mélange équilibré de matières actives permettant une action optimale quel que soit le support traité et le degré d'encrassement.
- CHEMSOL** est conçu pour nettoyer les huiles et graisses sur les machines et sols d'atelier (tour, fraiseuse, machines-outils en tout genre).
- CHEMSOL** nettoie également : graisse, huile, suie, sols d'usine, abattoirs, piscines, bureau, intérieurs de voitures, les graisses de cuisine, dans les filtres, carrelages, bâches de camions, etc....
- CHEMSOL** peut également être utilisé pour décoller les papiers peints non plastifiés par pulvérisation sur le support. Laisser alors agir quelques instants afin que le produit puisse pénétrer et dissoudre les colles. Pour les papiers peints plastifiés, il est indispensable de retirer la couche de plastifiant superficielle

## MODE D'EMPLOI :

- Taux de dilution : 1/5 à 1/100 dans l'eau.
- Pour les sols d'atelier, les graisses, les hottes de cuisine, diluer **CHEMSOL** 1/5 à 1/15.
- Pour les bureaux, intérieurs de voitures, piscines et autres, diluer **CHEMSOL** de 1/10 à 1/30.
- Pour l'entretien des tôles grasses, des grues, camions, cambouis, etc...., diluer **CHEMSOL** de 1/2 à 1/5.
- Pour le dégraissage avant peinture, diluer **CHEMSOL** à 1/5, essuyer ou rincer.

## CARACTÉRISTIQUES :

- ASPECT : Liquide
- DENSITÉ : > 1
- pH : env 14

## CHEMSOL

NETTOYANT DE SECURITE  
GROS TRAVAUX

## HYGIENE ET SECURITE :

- H314** - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**P101**: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**P102**: Tenir hors de portée des enfants.

**P260** : Ne pas respirer vapeurs

**P264** : Se laver soigneusement après manipulation

**P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection.

**P301+P330+P331** : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P303+P361+P353** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

**P304+P340** : EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer –

**P305+P351+P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

**P310** : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

**P321** : Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité de ce produit).

**P363**: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**P405** : Garder sous clef

**P501** : Eliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

Contient : hydroxyde de potassium; Alcool gras éthoxylé, 8 mol HE; hydroxyde de sodium

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Sécurité et prudence : voir fiche de données de sécurité

NOTE : réservé à l'usage des professionnels

Nous garantissons nos fournitures contre les défauts de matière, de préparation, suivants les conseils d'applications que nous donnons. Il appartient aux utilisateurs d'expérimenter nos produits sur les matériaux mis en œuvre dans les conditions que nous préconisons. Aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, ne peut être réclamée, ni à notre société, ni à nos collaborateurs qui ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation défectueuse de nos produits.

Notre responsabilité est limitée à l'obligation de remplacer le produit reconnu défectueux.