



ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST

Route de Charbogne - 08130 ATTIGNY

Tél : 03 24 71 25 22

Email : commercial@assistancechimiedelest.fr



DANGER

UFI : HGRG-FDR1-G00C-4F4J

CARACTERISTIQUES

- DEGIVRANT
- ACTIF SUR NEIGE ET GIVRE
- TRES EFFICACE

DOMAINES

- MAIRIES
- TRAVAUX PUBLICS
- COLLECTIVITES
- TRANSPORTS

BENEFICES

- SANS ACTION MECANIQUE
- N'ATTAQUE PAS LES SUPPORTS

AVANTAGES

- UTILISATION SIMPLE
- RAPIDE ET ECONOMIQUE



DEGIVRANT

NETTOYANT ET ANTIGEL

PROPRIETES :

- **DEGIVRANT** est actif très rapidement
- **DEGIVRANT** n'altère pas les caoutchoucs et tous les joints en général
- **DEGIVRANT** ne contient pas de produit toxique (il est exempt de méthanol).
- **DEGIVRANT** élimine le givre sur les pare-brise des véhicules, des serrures, les portières ou tout autre endroit où le givre peut causer une gêne.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le spray sur la partie haute de la surface à dégivrer.
- Laisser agir quelques instants sans faire fonctionner les essuie-glaces.
- Renouveler suivant l'épaisseur du givre.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

CARACTERISTIQUES :

- ASPECT : liquide.
- DENSITE : < 1
- POINT ECLAIR : <= 20°C
- INFLAMMABLE
- ODEUR : alcool

NOTE : réservé à l'usage des professionnels.

Sécurité et Prudence : voir fiche de données de sécurité.

HYGIENE ET SECURITE :

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 : Peut provoquer somnolence et vertiges.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (oral).

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P210** : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P233** : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P260** : Ne pas respirer vapeurs. **P264** : Se laver soigneusement après manipulation. **P271** : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280** : Porter des gants de protection /des vêtements de protection/protection respiratoire/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection. **P303+P361+P353** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **P304+P340** : EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305+P351+P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P370+P378** : En cas d'incendie : Utiliser Extincteur à mousse (AB), Extincteur à poudre chimique sèche (ABC), Extincteur de dioxyde de carbone (BC) pour l'extinction. **P403+P233** : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P403+P235** : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501** : Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

Contient : propane-2-ol; Éthylène-glycol

Nous garantissons nos fournitures contre les défauts de matière, de préparation, suivants les conseils d'applications que nous donnons. Il appartient aux utilisateurs d'expérimenter nos produits sur les matériaux mis en œuvre dans les conditions que nous préconisons.

Aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, ne peut être réclamée, ni à notre société, ni à nos collaborateurs

qui ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels ou matériel résultant d'une utilisation défectueuse de nos produits

Notre responsabilité est limitée à l'obligation de remplacer le produit reconnu défectueux.