



# ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST

Route de Charbogne – 08130 ATTIGNY

Tél : 03 24 71 25 22

Email : commercial@assistancechimiedelest.fr



DANGER

UFI : 651S-XK0Y-G00E-H4DC

## CARACTERISTIQUES

- DEGRIPPANT
- NETTOYANT
- LUBRIFIANT
- ANTI CORROSION

## DOMAINES

- GARAGES
- INDUSTRIES
- COLLECTIVITES
- TRAVAUX PUBLICS
- AGRICOLE
- VITICOLE...

## BÉNÉFICES

- PROTEGE CONTRE L'OXYDATION
- CHASSE L'HUMIDITE
- AGIT RAPIDEMENT

## AVANTAGES

- PENETRE FACILEMENT LE SUPPORT
- EVITE LES GRINCEMENTS
- EVITE L'ACCUMULATION DE POUSSIÈRES OU SALETÉS
- FORME UN FILM PROTECTEUR ET ISOLANT



## PROPRIÉTÉS :

- **DEGRIP 33S** est un dégrippant multifonction spécialement formulé pour pénétrer rapidement et efficacement les assemblages de pièces bloquées.
- **DEGRIP 33S** résout de nombreux problèmes de lubrification et de dégrippage de machines ou matériels mécaniques industriels.
- **DEGRIP 33S** a un bon pouvoir pénétrant et agit rapidement.
- **DEGRIP 33S** évite les grincements et l'accumulation de poussières et de saletés.
- **DEGRIP 33S** provoque un ressoufflage de l'eau et forme un film protecteur et isolant qui assure une bonne protection anti-corrosion.

## MODE D'EMPLOI :

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Utilisation possible tête en haut ou tête en bas.
- Vaporiser sur les pièces à traiter.
- Actionner la pièce à lubrifier si besoin.
- Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées.
- Le diffuseur « deux-voies » permet en un seul geste de passer d'une utilisation diffuse (protection des surfaces traitées) à une utilisation précise en remontant la canule dont le diffuseur est équipé.

NOTE : réservé à l'usage des professionnels.

## DEGRIP 33S

### DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS

## CARACTÉRISTIQUES :

- ASPECT : Liquide fluide
- DENSITE : < 1
- GAZ PROPULSEUR EXTREMEMENT INFLAMMABLE : butane / propane
- CONTIENT : EC 919-857-5 hydrocarbures C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques <2% aromatiques - 607-021-00-X acétate de méthyle
- AEROSOL de 500ml

## HYGIENE ET SECURITE :

- H222 - Aérosol extrêmement inflammable
- H29 : Aérosol sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur
- H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 - Ne pas percer, ni brûler, même après usage.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P405 - Garder sous clef.

P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C..

P501 - Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

Consulter un médecin si une indisposition se développe

Sécurité et prudence : voir fiche de données de sécurité

Nous garantissons nos fournitures contre les défauts de matière, de préparation, suivants les conseils d'applications que nous donnons. Il appartient aux utilisateurs d'expérimenter nos produits sur les matériaux mis en œuvre dans les conditions que nous préconisons.

Aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, ne peut être réclamée, ni à notre société, ni à nos collaborateurs qui ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation défectueuse de nos produits.

Notre responsabilité est limitée à l'obligation de remplacer le produit reconnu défectueux.