



ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST

Route de Charbogne - 08130 ATTIGNY

Tél : 03 24 71 25 22

Email : commercial@assistancechimiedelest.fr



UFI : H1QP-XVGY-H007-6TRH

CARACTERISTIQUES

- HYDROFUGEANT POUR SURFACES MICROPORÉUSES
- SOLUTION SOLVANTEE
- SOLUBLE DANS LES SOLVANTS
- ANTI-SALPËTRE
- ANTI-MOUSSE ET ANTI-LICHEN
- ESSENTIELLEMENT PREVENTIF

DOMAINES

- MAIRIES
- COUVREURS
- ENTREPRISES DU BATIMENT ..

BENEFICES

- SANS ACTION MECANIQUE
- NE LAISSE PAS DE TRACE
- LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS

AVANTAGES

- UTILISATION SIMPLE
- RAPIDE ET ECONOMIQUE
- PRET A L'EMPLOI
- TRANSLUCIDE
- S'APPLIQUE SUR TOUT SUPPORT MICROPORÉUX .
- COMBAT L'HUMIDITE , LA POLLUTION, LA CORROSION CHIMIQUE.....



HYDROFUGE 197

HYDROFUGEANT MICROPORÉUX

PROPRIETES :

- HYDROFUGE 197** est un hydrofuge de surface microporeux destiné à imperméabiliser les matériaux tout en laissant respirer les supports.
- HYDROFUGE 197** est un hydrofuge en solution solvantée .
- HYDROFUGE 197** combat les tâches d'humidité, la pénétration de l'humidité à travers les murs, les efflorescences des sels, les poussées des mousses, les salissures des pollutions, les corrosions chimiques.
- HYDROFUGE 197** s'applique sur bétons de toutes sortes, crépis inorganiques, fibrociment, pierre naturelle ou synthétique, béton cellulaire, grès, ardoise, tuile, terre cuite, brique, peintures microporeuses, crépis synthétiques, stucs, plâtres extérieurs.

MODE D'EMPLOI :

- Préparation des supports :
 - Nettoyage soigné à l'aide d'un détergent approprié .
 - En bord de mer : dessalage obligatoire à l'eau douce.
- Application au plus tôt 48h après le nettoyage.
- HYDROFUGE 197** est prêt à l'emploi. Appliquer celui-ci par pulvérisation ou à la brosse à vernir. Il suffit de traiter 2 fois à saturation de préférence mouillé sur mouillé.
- Appliquer de bas en haut sur un support sec.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

CARACTERISTIQUES :

- ASPECT : liquide.
- DENSITE : < 1
- POINT ECLAIR : env 39°c
- INFLAMMABLE
- ODEUR : hydrocarbure

HYGIENE ET SECURITE :

- H226** : Liquide et vapeurs inflammables.
- H304** : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336** : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P261 : Éviter de respirer vapeurs. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 : Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des vêtements de protection/protection respiratoire/chaussures de protection. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P331 : NE PAS faire vomir.

P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser Extincteur à mousse (AB), Extincteur à poudre chimique sèche (ABC), Extincteur de dioxyde de carbone (BC) pour l'extinction. P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P403+P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 : Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau.

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques

NOTE : réservé à l'usage des professionnels.

Sécurité et Prudence : voir fiche de données de sécurité.

Nous garantissons nos fournitures contre les défauts de matière, de préparation, suivants les conseils d'applications que nous donnons. Il appartient aux utilisateurs d'expérimenter nos produits sur les matériaux mis en œuvre dans les conditions que nous préconisons.

Aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, ne peut être réclamée, ni à notre société, ni à nos collaborateurs

qui ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels ou matériel résultant d'une utilisation défectueuse de nos produits

Notre responsabilité est limitée à l'obligation de remplacer le produit reconnu défectueux.